

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 122716

ФИКСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРОФИЛЯ  
МАЯЧКОВОГО ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ СТЕН,  
ПОТОЛКА И СТЯЖКИ ПОЛА (ВАРИАНТЫ)

Патентообладатель(ли): *Ходаков Владимир Анатольевич (RU)*

Автор(ы): *Ходаков Владимир Анатольевич (RU)*

Заявка № 2012135134

Приоритет полезной модели **17 августа 2012 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных  
моделей Российской Федерации **10 декабря 2012 г.**

Срок действия патента истекает **17 августа 2022 г.**

Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ**

(21)(22) Заявка: 2012135134/12, 17.08.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
17.08.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 17.08.2012

(45) Опубликовано: 10.12.2012 Бюл. № 34

Адрес для переписки:

355042, Ставропольский край, г.Ставрополь,  
2-й Юго-Западный пр-д, 4, общ., комн.6, В.А.  
Ходакову

(72) Автор(ы):

Ходаков Владимир Анатольевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Ходаков Владимир Анатольевич (RU)

R U

1 2 2 7 1 6 U 1

**(54) ФИКСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРОФИЛЯ МАЯЧКОВОГО ДЛЯ  
ОШТУКАТУРИВАНИЯ СТЕН, ПОТОЛКА И СТЯЖКИ ПОЛА (ВАРИАНТЫ)**

**(57) Формула полезной модели**

1. Фиксирующее устройство профиля маячкового представляет собой изделие, состоящее из основной детали, выполненной в виде площадки для профиля маячкового с отверстием с потаем, и фиксирующей детали с зацепом, шурупом и дюбелем, которые выполнены из материала на полиэтиленовой или пластмассовой основе, отличающееся тем, что основная деталь выполнена в прямоугольной форме, в верхней части которой имеется площадка для профиля маячкового, при этом паз крепления профиля маячкового выполнен под углом 70° относительно площадки для профиля маячкового; а также потайное отверстие для самонарезающего шурупа и имеет паз с зацепом в виде выступающего острого угла для сцепления с фиксирующей деталью, а фиксирующая деталь выполнена в виде многоугольника и имеет углубление в виде острого угла для сцепления с основной деталью.

2. Фиксирующее устройство профиля маячкового представляет собой изделие, состоящее из основной детали, выполненной в виде площадки для профиля маячкового с отверстием с потаем, и фиксирующей детали с зацепом, шурупом и дюбелем, которые выполнены из материала на полиэтиленовой или пластмассовой основе, отличающееся тем, что дополнительно включает еще одну основную деталь, идентичную по признакам первой основной детали, при этом эти основные детали выполнены в прямоугольной форме и являются регулируемыми полуопорами, в верхней части этих полуопор находятся пазы крепежа фиксирующего устройства профиля маячкового, в нижней части, которая является полуконусом, находится паз для стопорного кольца, а между пазом стопорного кольца и полуконусом основные детали выполнены в виде перевернутой елочки, и при соединении этих деталей на них

надевается стопорное кольцо и образуется площадка для фиксирующего устройства профиля маячкового.



R U 1 2 2 7 1 6 U 1